

Föreskrivningstexter Absoflex

Rumsbeskrivning: "Lokalen skall klara kraven för **Ljudklass A enligt SS 25268:2007** med avseende på efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, efter montage."

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för våra produkter. De flesta produkter finns i flera olika format, ytskikt o.s.v. och kan monteras på olika sätt. De olika alternativen finns *kursiverade* inom parentes. Format och upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.

Absoflex Ljuddämpande Draperi

"**Absoflex Ljudabsorberande Draperi** för lokaler som kräver ljudavskärmning och/eller reglerbar ljudabsorption. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Består av ett yttertyg – Trevira CS – med ljuddämpande mineralull i 5 st kanaler. Längd__ mm. Bredd 1400 mm i utdraget läge och 150 mm i ihopskjutet läge. Tjocklek 25 mm.

Tyggulör Black Online (*Tyggulör Naturvit, Tyggulör Bolum Beige, Tyggulör Bolum Ljusgrå, Tyggulör Bolum Grå, Tyggulör Bolum Svartgrå, Tyggulör Bolum Ljusblå, Tyggulör Bolum Mellanrå, Tyggulör Bolum Blå, Tyggulör Bolum Limegrön, Tyggulör Bolum Röd, Tyggulör Bolum Vinröd*).

Tak(*vägg, bärverks-*)monterat med krokar och glid i skena. För projekteringshjälp kontakta tillverkaren. Monterad enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"