



Ljudabsorbent för alla miljöer.

Palett Bas

För att lyckas dämpa basljud måste man använda sig av tjocka tunga material. Därför består Palett Bas av två 50 mm tjocka mineralullsskivor med hög densitet. Dold uppfästning gör att absorbenterna verkar som svävande öar i taket. Palett Bas är perfekt när du vill dämpa de lägre frekvenserna, basljuden samtidigt som du också effektivt sänker efterklangstiden vid övriga oktavband.

Produktfakta

- 100 mm högabsorberande akustikplatta med absorptionsklass A.
- Absorbenten är helt omsluten med vit väv.
- Ytan klarar dammtorkning och dammsugning.
- Mycket stark glasfiberväv som tål slag, stötar och mekanisk åverkan.
- Enkelt montage med vitlackerade trådbyglar.
- Format 1200x590x100 mm och 1200x975x100 mm.
- Finns för tak, tak dolt, vägg och diagonal montage.
- För tak och vägg finns även distans montage.

Brandmotstånd

Uppfyller fordringar för obrännbart material, flamsäkert ytskikt (klass 1).

Absorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

