



Ljudabsorbenter för alla miljöer.

Palett tak & vägg

För att skapa bättre akustik i lokaler där buller och lång efterklang förekommer kan du med fördel montera Palett ljudabsorbenter. Palett monteras enkelt mellan befintlig ventilation och armatur och ger därför ett betydligt billigare montage än t.ex. ett heltäckande undertak. Absorbenterna går att vända vid skador eller svår nedsmutsning, vilket ger en förlängd livstid. Absorbentens placering är viktig för att få maximal effekt, därför finns flera olika byglar för att kunna montera just där du vill.

Produktfakta

- 50 mm högabsorberande akustikplatta med absorptionsklass A.
- Absorbenten är helt försluten med vit väv och kan enkelt vändas om skada uppstår.
- Ytan klarar dammtorkning och dammsugning.
- Mycket stark glasfiberväv som tål slag, stötar och mekanisk åverkan.
- Enkelt montage med vitlackerade trådbyglar.
- Format 1200x975x50mm och 1200x600x50mm.

Brandmotstånd

Uppfyller fordringar för obrännbart material, flamsäkert ytskikt (klass 1).

Absorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

