



Ljudabsorbent för hygienkänslig miljö.

Renett

Renett dämpar ljud i miljöer där det ställs höga krav på hygien. Absorbenten är helt försluten i vit polyetenfolie och kan fås med bakteriehämmande beläggning där extra höga krav ställs. Denna produkt monteras vertikalt hängandes i tak eller direkt på vägg.

Produktfakta

- Tål våtrengöring, är mycket lätt att rengöra och enkel att rekonditionera.
- Utbytbar ytterhölje.
- Styckvis montering förhindrar spridning av föroreningar till andra absorbenter, vilket också medför god luftcirkulation runt varje absorbent.
- Format 1200x600x50mm och 1200x985x50mm.
- Finns med vit lackerad trådkorg alternativt rostfri trådkorg.

Rengöring

Renett kan enkelt demonteras för att rengöras. Avspolning med vattentryck max 5-6 bar. Temperatur ej över +70° C. Vid högtryckstvätt bör arbetstrycket ej överstiga 20 bar och avstånd mellan skiva och munstycke min. 300mm.

Brandmotstånd

Produkten brinner men klassas ej som brandfarlig vara. Flampunkt ca 360° C.

Absorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

