

Föreskrivningstexter Absoflex

Rumsbeskrivning: "Lokalen skall klara kraven för **Ljudklass A enligt SS 25268:2007** med avseende på efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, efter montage."

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för våra produkter. De flesta produkter finns i flera olika format, ytskikt o.s.v. och kan monteras på olika sätt. De olika alternativen finns *kursiverade* inom parentes. Format och upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.

Absoflex Skärmväggar

"**Absoflex Ljudabsorberande Kontorsskärm (Skolskärm)** uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654 och består av en (*flera*) Treviratyginklädd(*a*) mineralullsskiva(*or*) inramade av bokfolierade (*vita*) profiler. Fungerar även som anslagstavla.

Format h649xb649xt69 (*h649xb1259xt69, h1034xb649xt69, h1034xb1034xt69, h1034xb1259xt69, h1259xb1034xt69 (2 st fält), h1259xb649xt69, h1259xb649xt69 (2 st fält), h1259xb1034xt69, h1259xb1259xt69 (2 st fält), h1259xb1259xt69, h1643xb649xt69 (2 st fält), h1643xb1034xt69 (2 st fält), h1643xb1259xt69 (2 st fält), h1867xb649xt69 (3 st fält), h1867xb1034xt69 (3 st fält), h1867xb1259xt69 (3 st fält)*).

Tyg standardkulör Vit 00 (*Standardkulör Blå 6018, Standardkulör Grå 6038, Specialkulör Beige 6002, Specialkulör Sand 6003, Specialkulör Grå 6006, Specialkulör Ljusblå 6008, Specialkulör Vinröd 6009, Specialkulör Turkos 6011, Specialkulör Gul 6013, Specialkulör Orange 6022, Specialkulör Mörklila 6029, Specialkulör Röd 6031, Specialkulör Gammalrosa 6037, Specialkulör Kornblå 6050, Specialkulör Mörkblå 6059, Specialkulör Ljusgrön 6071, Specialkulör Grön 6073, Specialkulör Lime 6076, Specialkulör Offwhite 6081, Specialkulör Grönbeige 6084, Specialkulör Mörkgrå 6098, Specialkulör Svart 6099*).

För projekteringshjälp angående olika typer av fötter, beslag för hopkoppling mm kontakta tillverkaren. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"

”Absoflex Ljudabsorberande Metallskärm är robust och fungerar även som anslagstavla. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654 och består av en Treviratyginklädd mineralullsskiva inramad av metallprofiler. Format h1800xb600xt50.

Tyg standardkulör Vit 00 (*Standardkulör Blå 6018, Standardkulör Grå 6038, Specialkulör Beige 6002, Specialkulör Sand 6003, Specialkulör Grå 6006, Specialkulör Ljusblå 6008, Specialkulör Vinröd 6009, Specialkulör Turkos 6011, Specialkulör Gul 6013, Specialkulör Orange 6022, Specialkulör Mörklila 6029, Specialkulör Röd 6031, Specialkulör Gammalrosa 6037, Specialkulör Kornblå 6050, Specialkulör Mörkblå 6059, Specialkulör Ljusgrön 6071, Specialkulör Grön 6073, Specialkulör Lime 6076, Specialkulör Offwhite 6081, Specialkulör Grönbeige 6084, Specialkulör Mörkgrå 6098, Specialkulör Svart 6099*).

Metall standardkulör Frostgrå.

För projekteringshjälp angående olika typer av fötter mm kontakta tillverkaren. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)”

”Absoflex Ljudabsorberande Labbskärm för lokaler med högt ställda allergi- och hygienkrav. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654 och består av en polyesterkärna helt försluten i en vit non-wovenduk, inramad av metallprofiler. Format h1800xb600xt50.

Metall standardkulör Frostgrå.

För projekteringshjälp angående olika typer av fötter mm kontakta tillverkaren. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)”