

## Föreskrivningstexter Absoflex

Rumsbeskrivning: "Lokalen skall klara kraven för **Ljudklass A enligt SS 25268:2007** med avseende på efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, efter montage."

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för våra produkter. De flesta produkter finns i flera olika format, ytskikt o.s.v. och kan monteras på olika sätt. De olika alternativen finns *kursiverade* inom parentes. Format och upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.

### Absoflex Soft

"Ljudabsorbent **Absoflex Soft tak (vägg)** för lokaler med högt ställda allergi- och hygienkrav. Kärna av polyester helt försluten i en non-wovenduk. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Vit, vändbar akustiskiva. Format 1200x600x50 (*1200x1000x50*). Monterad styckvis jämnt fördelat över tak(*vägg*)ytan i en vit (rostfri) korg (*med 50 mm distans från taket/väggen*)( med hjälp av rostfria (*vita*)beslag (*med hjälp av vita (annan kulör) dikt-an(över- o under-, distans-, diagonal-)byglar*). Monterad enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"

"Ljudabsorbent **Absoflex Soft baffel (baffel dikt an)** med en kärna av polyester helt försluten i en non-wovenduk, uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Absorbent för högt ställda allergi- och hygienkrav. Format 1200x600x50 (*1200x1000x50*). Monterad styckvis jämnt fördelat över takytan med hjälp av vita (*rostfria*) hängslen med krok (*hängslen Astra*). Monterad enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"