

Föreskrivningstexter Absoflex

Rumsbeskrivning: "Lokalen skall klara kraven för **Ljudklass A enligt SS 25268:2007** med avseende på efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, efter montage."

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för våra produkter. De flesta produkter finns i flera olika format, ytskikt o.s.v. och kan monteras på olika sätt. De olika alternativen finns *kursiverade* inom parentes. Format och upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.

Absoflex Sonett

"Ljudabsorbent **Absoflex Sonett tak** i glasfiberinklädd mineralull uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Format 1200x600x50 (*1200x1000x50*). Vit, vändbar akustikskiva. Absorbenten monterad (*med 50 mm distans från taket, nedpendlat, i synligt bärverk*) i tålig trådkorg, styckvis, jämnt fördelat över takytan. Monterad enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"

"Ljudabsorbent **Absoflex Sonett vägg** i glasfiberinklädd mineralull uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Format 1200x600x50 (*1200x1000x50*). Vit, vändbar akustikskiva. Monterad (*med 50 mm distans från vägg*) i tålig trådkorg, styckvis, jämnt fördelat över väggytan. Monterad enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"