



# Sonett Bärverk

Sonett ljudabsorbent monteras i trådkorg för att skydda mot t.ex. överkan i korridorer, uppehållsrum och dyl. Skivan går även enkelt att vända då ljudabsorbenten är helomsluten med vit glasfiberväv och ger då en ökad livslängd. Trådkorgen ger möjlighet till montage i befintligt bärverkstak då extra dämpning behöver tillföras rummet i t.ex. förskolor, dagis mm.

## Produktfakta

- 50 mm högabsorberande akustikplatta med absorptionsklass A.
- Vändbar vilket kan vara praktiskt vid skada, smuts mm.
- Enkelt montage med trådkorg i bärverkstak för komplettering av absorption.
- Förhöjd akustisk verkan i de låga frekvenserna vid montage med luftspalt.
- Ytan klarar dammtorkning och dammsugning.
- Format 1200x600x50 mm och 1200x975x50 mm.
- Bärverksclipsen är utformade så att flera trådkorgar kan monteras kant i kant.

## Brandmotstånd

Uppfyller fordringar för obrännbart material, flamsäkert ytskikt (klass 1).

## Absorption

Värdet i diagrammet är per m<sup>2</sup> för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.

OBS! Diagrammet gäller om bakomvarande yta inte är absorberande.

