

Föreskrivningstexter Absoflex

Rumsbeskrivning: "Lokalen skall klara kraven för **Ljudklass A enligt SS 25268:2007** med avseende på efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, efter montage."

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för våra produkter. De flesta produkter finns i flera olika format, ytskikt o.s.v. och kan monteras på olika sätt. De olika alternativen finns *kursiverade* inom parentes. Format och upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.

Absoflex Valvett

"Ljudabsorbent **Absoflex Valvett tak** absorberar ljudvågor som annars skulle fortplantas parallellt med taket (strykande ljud), i formpressad polyesterfiber med ytskikt av Treviratyg. Format 600x600x50.

Standardkulör Ljusblå 6008 (*Standardkulör Gul 6013, Standardkulör Lime 6076, Standardkulör Mörkblå 6098, Specialkulör Vit 00, Specialkulör Beige 6002, Specialkulör Sand 6003, Specialkulör Grå 6006, Specialkulör Ljusblå 6008, Specialkulör Vinröd 6009, Specialkulör Turkos 6011, Specialkulör Gul 6013, Specialkulör Blå 6018, Specialkulör Orange 6022, Specialkulör Mörklila 6029, Specialkulör Röd 6031, Specialkulör Gammalrosa 6037, Specialkulör Grå 6038, Specialkulör Kornblå 6050, Specialkulör Mörkblå 6059, Specialkulör Ljusgrön 6071, Specialkulör Grön 6073, Specialkulör Offwhite 6081, Specialkulör Grönbeige 6084, Specialkulör Mörkgrå 6098, Specialkulör Svart 6099*).

Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654 monterad i synligt bärverkstak, enligt flerskiktmetoden, med ordinarie undertaksplatta liggande ovanpå. Monteras enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"

"Ljudabsorbent **Absoflex Valvett vägg** i formpressad polyesterfiber med ytskikt av Treviratyg. Format 600x600x50.

Standardkulör Ljusblå 6008 (*Standardkulör Gul 6013, Standardkulör Lime 6076, Standardkulör Mörkblå 6098, Specialkulör Vit 00, Specialkulör Beige 6002, Specialkulör Sand 6003, Specialkulör Grå 6006, Specialkulör Ljusblå 6008, Specialkulör Vinröd 6009, Specialkulör Turkos 6011, Specialkulör Gul 6013, Specialkulör Blå 6018, Specialkulör Orange 6022, Specialkulör Mörklila 6029, Specialkulör Röd*

6031, Specialkulör Gammalrosa 6037, Specialkulör Grå 6038, Specialkulör Kornblå 6050, Specialkulör Mörkblå 6059, Specialkulör Ljusgrön 6071, Specialkulör Grön 6073, Specialkulör Offwhite 6081, Specialkulör Grönbeige 6084, Specialkulör Mörkgrå 6098, Specialkulör Svart 6099).

Monterad med T-listen **Fano** (kardborretejp) jämnt fördelat över väggytan. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654 monterad med en 50 mm akustiskiva bakom, annars klass C. Monteras enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)“