



Skapa en behaglig ljudmiljö.

Valvett tak

I kontor och andra lokaler där man både vill åstadkomma bra akustik och en estetiskt tilltalande miljö kan man med fördel sätta upp Valvett takabsorbenter. Absorbenten består av formpressad polyester och sänker effektivt den allmänna ljudvolymen i ett rum. Valvett tak läggs snabbt i ett befintligt undertak. Produkten finns i 29 kulörer vilket gör att det finns stora möjligheter att skapa en färgkoordinerad eller personlig miljö.

Produktfakta

- Formpressad, högabsorberande polyesterfiber med ytskikt av Treviratyg
- Passar i synligt bärverkstak med kant A eller kant E, T24 eller T15
- Ytan klara dammsugning
- Format 600x600x50mm
- Materialet möglar inte

Brandmotstånd

Produkten är uppbyggd av självsläckande material och ytskiktet av brandklassat Trevira-tyg.

Absorption

Placerad i tak absorberas ljudvågor som annars skulle fortplantats parallellt med taket (strykande ljud) och som vanliga undertak inte klarar av i någon större omfattning.

Mätningar i labb visar att montage dikt an med 50 mm bakomvarande polyesterskiva klarar absorptionsklass A.

Dikt-montage utan akustikskiva bakom klassas Valvett till absorptionsklass C. Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent.

