



Byggvarudeklaration för yttre och inre miljö

Denna deklaration är upprättad i enlighet med BYKR:s instruktioner

Varugrupp / -namn: **Undertaksskiva – Fjord Classic, kant E24**

Produkter:

Parafon Fjord 881-24

Företagsinformation

Tillverkare: Parafon Akustik AB, 541 86 Skövde
Miljöpolicy: Ja Certifierad: Nej

Produktinformation

Bilaga:

Användningsområden: Undertak för rumsgestaltning och akustikreglering i kontor, skolor, sjukhus etc.
Miljömärkning: . Nej
Vikt / densitet: ca 3 kg/m²

INNEHÅLLSDEKLARATION

Bilaga:

	MATERIAL	MÄNGD	ANMÄRKNING
Basskiva mineralull Innehåll:	-organiska fibrer	g/kg 976	Syntetiska oorganiska stenullsfibrer
	-Bakelit	22	Bindemedel av härdplast
	-Olja	2	Mineralolja för dammbindning och fuktavstötning
	Summa g/kg:	1000	

Dekl nr: 881-24

Upprättad: 2006-09-01

Rev nr: 1

Reviderad: 2007-12-03

Laminerade ytskik		g/m ²	
Innehåll:	-Glasfiber	60	Glasfiberfilt - bindemedel av melamin / formaldehydharts
	-Färg	120	Vattenbaserat - bindemedel av polyvinylacetat, copolymer
	-Lim	40	Vattenbaserat - bindemedel av polyvinylacetat / ethylen, dispersion
	Summa g/m²	220	

Byggvarudeklaration för yttre och inre miljö

Denna deklARATION är upprättad i enlighet med BYKR:s instruktioner

NR	DEL AV LIVSCYKELN	RÅVAROR			ENERGI		EMISSIONER		INVERKAN På mark			
		F-bar	Ej F-bar	Mängd	Slag	Mängd	Till vatten	Till luft				
1	INGÅENDE MATERIAL								Bilaga:			
1.1	Råvaror / Basskiva mineralull Stenull:		-Diabas	g/kg 950		MJ/kg			-Dagbrott			
			-Dolomit	180					-Dagbrott			
			-Koks	160					-Dagbrott			
1.2	Tillsatser / Basskiva Bakelit:		-Fenol (o)	15	El	1,92	Uppgifter saknas f.n	g/kg	-Oljeutvinning			
			-Formaldehyd (o)	5	Olja				CO ₂	142	-Naturgasutvinning	
			-Urea	5	Gas				SO ₂	0,96	-Naturgasutvinning	
			-Ammoniak (o)	5	Koks				NO _x	0,29	-Naturgasutvinning	
			Olja:	-Mineralolja	3							-Oljeutvinning
1.3	Återvunna material / Basskiva											

Dekl nr: 881-24

Upprättad: 2006-09-01

Rev nr: 1

Reviderad: 2007-12-03

					El	1,6		-SO ₂	2	-Järn	30
					Eo1	1,5		-NO _x	2	Summa:	40
					Summa:	10,3		-Stoft	<0,5		
								-Fenol	<0,5		
								-Formaldehyd	<0,5		
								-Ammoniak	1		
2.2	Laminering	Inga	Inga	-	El	10	Inga	-Stoft	<0,05	-Fibrer	1
					Naturgas						

Byggvarudeklaration för yttre och inre miljö

Denna deklaration är upprättad i enlighet med BYKR:s instruktioner

NR	DEL AV LIVSCYKELN		
3	DISTRIBUTION AV FÄRDIG PRODUKT		Bilaga:
3.1	Produktionsland / Ort	Sverige / Skövde	
3.2	Transportsätt	Bil	
3.3	Distributionsformer	Direkt byggplats alternativt via egna eller återförsäljares lager	
3.4	Emballage	Kartong av wellpapp på träpall samt krympplast, alternativt enbart träpall samt krympplast Företaget är anslutet till REPA-systemet	
4	BYGGSKEDET		Bilaga:

Dekl nr: 881-24

Upprättad: 2006-09-01

Rev nr: 1

Reviderad: 2007-12-03

4.1	Byggproduktion		Kartonger kan hanteras manuellt	
4.2	Produktanpassning		Produkterna levereras anpassade. Ev tillskärning sker för hand meddels kniv	
5	BRUKSSKEDET			Bilaga:
5.1	Drift	Buller:	Effektiv ljudabsorbent med även goda ljudisolerande egenskaper.	
5.2	Underhåll		Regelbunden rengöring genom manuell våttvorkning	
5.3	Livslängd	Erfarenhetsmässigt:	10-15 år. Beroende på verksamhet i lokalen	
6	RIVNING			Bilaga:
6.1	Demontering		Enkel att demontera. Produkten är vanligtvis löst lagd i bärkonstruktion	

Byggvarudeklaration för yttre och inre miljö

Denna deklaration är upprättad i enlighet med BYKR:s instruktioner

ID	DEL AV ILMSCYKE		
7	RESTPRODUKTER		Bilaga:
7.1	Återanvändning	Rent byggspill kan granuleras till lösfallnadsisolering	
7.2	Återvinning	Nej	
7.3	Energiutvinning	Ej brännbar	
8	DEPONERING		Bilaga:

Dekl nr: 881-24

Upprättad: 2006-09-01

Rev nr: 1

Reviderad: 2007-12-03

8.1	Avfallshantering	Ej komposterbar. Kan deponeras utan restriktioner	
9	INOMHUSMILJÖ		Bilaga:
9.1	Allergiframkallande ämnen	Ej tillämpligt	
9.2	Byggprocess	Lagras och hanteras skyddat mot väta	
9.3	Egenemissioner	TVOC: 28 µg/m² h SP Provning Enskilda VOC: 28 µg/m² h SP Provning Formaldehyd: <40 µg/m² h SP Provning	
9.4	Omgivande material	Fuktförhållande skall beaktas	
9.5	Underlag för rek. Betingelser enl 9.4	Långvariga erfarenheter	
9.6	Drift och underhåll	Ej tillämpligt	
9.7	Ljudnivå	Ej tillämpligt	
9.8	Magnetiska och elektriska fält	Ej tillämpligt	
	KOMPLETTERANDE INFORMATION		Bilaga:
		Varuinformationsblad enl KIFS 1994:13, ISO 11014-1, EU-direktiv 91/155/EE, kan rekvideras på begäran.	