Föreskrivningstexter Absoflex

Rumsbeskrivning: ”Lokalen skall klara kraven för **Ljudklass A enligt SS 25268:2007** med avseende på efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, efter montage.”

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för våra produkter. De flesta produkter finns i flera olika format, ytskikt o.s.v. och kan monteras på olika sätt. De olika alternativen finns *kursiverade* inom parentes. Format och upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.

Absoflex Ljuddämpande Draperi

”**Absoflex Ljudabsorberande Draperi** för lokaler som kräver ljudavskärmning och/eller reglerbar ljudabsorption. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Består av ett yttertyg – Trevira CS – med ljuddämpande mineralull i 5 st kanaler. Längd__ mm. Bredd 1400 mm i utdraget läge och 150 mm i ihopskjutet läge. Tjocklek 25 mm.

Tygkulör Black Online (*Tygkulör Naturvit, Tygkulör Bolum Beige, Tygkulör Bolum Ljusgrå, Tygkulör Bolum Grå, Tygkulör Bolum Svartgrå, Tygkulör Bolum Ljusblå, Tygkulör Bolum Mellangrå, Tygkulör Bolum Blå, Tygkulör Bolum Limegrön, Tygkulör Bolum Röd, Tygkulör Bolum Vinröd*).

Tak(*vägg, bärverks-)*monterat med krokar och glid i skena. För projekteringshjälp kontakta tillverkaren. Monterad enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)”

Exempel:

Absoflex Ljudabsorberande Draperi för lokaler som kräver ljudavskärmning och/eller reglerbar ljudabsorption. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Består av ett yttertyg – Trevira CS – med ljuddämpande mineralull i 5 st kanaler. Längd 2800 mm. Bredd 1400 mm i utdraget läge och 150 mm i ihopskjutet läge. Tjocklek 25 mm.

Tygkulör Bolum Röd

Väggmonterat med krokar och glid i skena. För projekteringshjälp kontakta tillverkaren. Monterad enligt tillverkarens montageanvisning.

Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355