

Föreskrivningstexter Absorflex

Rumsbeskrivning: "Lokalen skall klara kraven för **Ljudklass A enligt SS 25268:2007** med avseende på efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, efter montage."

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för ett antal av våra produkter. Format och upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.

- "Ljudabsorbent **Absorflex Palett tak med Distansbyglar, format 1200x600x50**. Takmonterad ljudabsorbent monterad styckvis jämnt fördelat över takytan. Den glasfiberinklädda stenullsabsorbenten monteras med vitlackerade metallbyglar. Vändbar akustikskiva. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Monteras enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absorflex 0500-491355)"
- "Ljudabsorbent **Absorflex Anslagstavla, format 1200x1000x50**. Vägghmonterad ljudabsorberande Anslagstavla monteras med metallbyglar dikt an väggytan enligt tillverkarens montageanvisning. Vändbar akustikskiva. Ytskikt av färgat Trevira-tyg helomvikt runt stenullskiva. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 44987. (Tillverkare: B&L Lund AB – absorflex 0500-491355)"
- "Ljudabsorbent **Absorflex Anslagstavla Väggbeklädnad**. Monteras med vit metallprofil runt om. Vändbar akustikskiva. Ytskikt av färgat Trevira-tyg helomvikt runt stenullskiva. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 44987. (Tillverkare: B&L Lund AB – absorflex 0500-491355)"
- "Ljudabsorbent Absorflex **Renett Tak Vit, format 1200x600x50**. Hygienabsorbent monterad i trådkorg. Fällbar upphängning för att underlätta rengöring. Ljudabsorbenten är omsluten med polyetenplast. (Tillverkare: B&L Lund AB – absorflex 0500-491355)"
- "Ljudabsorberande **Absorflex Skärmvägg** med ytskikt av färgat Trevira-tyg, ramformat 1867x1259x69 mm. Skärmarna konstruerade med bokfolierad MDF. Skärmväggarna monteras med justerbara fötter alternativt låsbara hjul. Kopplingsbeslag möjliggör ihopkoppling av flera moduler med möjlighet att vinkelställa skärmar i valfri vinkel. Ljudabsorberande absorbent med absorptionsklass A synlig på båda sidor av skärm. (Tillverkare: B&L Lund AB – absorflex 0500-491355)"
- "Ljudabsorberande **Absorflex Soft textildraperi** monterad med skensystem. Draperiet skall vara tillverkat med 25 mm tjocka ljudabsorberande mineralullskivor. Monteras med antingen tak- eller väggfästen. (Tillverkare: B&L Lund AB – absorflex 0500-491355)"
- "Vägghmonterad stryktålig **Absorflex Slagtavla**, format 1200x1000x50. Ytskikt av Trevira-tyg. Monteras stående/liggande, dikt an mot väggytan i vistelsehöjd. (Tillverkare: B&L Lund AB – absorflex 0500-491355)"