

Föreskrivningstexter Absoflex

Rumsbeskrivning: "Lokalen skall klara kraven för **Ljudklass A enligt SS 25268:2007** med avseende på efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, efter montage."

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för våra produkter. De flesta produkter finns i flera olika format, ytskikt o.s.v. och kan monteras på olika sätt. De olika alternativen finns *kursiverade* inom parentes. Format och upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.

Absoflex Bas

"Ljudabsorbent **Absoflex Bas tak (vägg)** i glasfiberinklädd mineralull uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Absorbenten består av två tjocka mineralullsskivor med hög densitet vilket gör den särskilt effektiv i de låga ljudfrekvenserna. Format 1200x600x100, vit. Monterad styckvis jämnt fördelat över tak(*vägg*-)ytan med hjälp av vita (*annan kulör*) dikt-an(*över- o under-, distans-, diagonal-*)byglar. Monterad enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"