

Föreskrivningstexter Absoflex

Rumsbeskrivning: "Lokalen skall klara kraven för **Ljudklass A enligt SS 25268:2007** med avseende på efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, efter montage."

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för våra produkter. De flesta produkter finns i flera olika format, ytskikt o.s.v. och kan monteras på olika sätt. De olika alternativen finns *kursiverade* inom parentes. Format och upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.

Absoflex Renett

"Ljudabsorbent **Absoflex Renett tak (vägg)** i polyeteninklädd mineralull uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Hygienabsorbent som tål våtrengöring och har utbytbart ytterhölje. Vit, vändbar akustiskiva. Format 1200x600x50 (*1200x1000x50*). Monterad styckvis jämnt fördelat över tak(*vägg*)ytan i en rostfri (*vit*) korg (*med 50 mm distans från taket/väggen*) med hjälp av rostfria (*vita*)beslag. Monterad enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"

"Ljudabsorbent **Absoflex Renett baffel (baffel dikt an)** i polyeteninklädd mineralull uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Hygienabsorbent som tål våtrengöring, är lätt att rengöra och att rekonditionera pga sitt utbytbara ytterhölje. Format 1200x600x50 (*1200x1000x50*). Monterad styckvis jämnt fördelat över takytan med hjälp av vita (*rostfria*) hängslen med krok (*hängslen Astra*). Monterad enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"