

## Föreskrivningstexter Absoflex

Rumsbeskrivning: "Lokalen skall klara kraven för **Ljudklass A enligt SS 25268:2007** med avseende på efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, efter montage."

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för våra produkter. De flesta produkter finns i flera olika format, ytskikt o.s.v. och kan monteras på olika sätt. De olika alternativen finns *kursiverade* inom parentes. Format och upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.

### Absoflex Sport

"Ljudabsorbent **Absoflex Sport tak (vägg)** i glasfiber(Treviratyg)inklädd mineralull uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Format 1200x1000x50. Vändbar akustikskiva.

Standardkulör Vit 00 (*Standardkulör Blå 6018, Standardkulör Grå 6038, Specialkulör Beige 6002, Specialkulör Sand 6003, Specialkulör Grå 6006, Specialkulör Ljusblå 6008, Specialkulör Vinröd 6009, Specialkulör Turkos 6011, Specialkulör Gul 6013, Specialkulör Orange 6022, Specialkulör Mörklila 6029, Specialkulör Röd 6031, Specialkulör Gammalrosa 6037, Specialkulör Kornblå 6050, Specialkulör Mörkblå 6059, Specialkulör Ljusgrön 6071, Specialkulör Grön 6073, Specialkulör Lime 6076, Specialkulör Offwhite 6081, Specialkulör Grönbeige 6084, Specialkulör Mörkgrå 6098, Specialkulör Svart 6099, med tryck enligt specifikation*).

Monterad styckvis jämnt fördelat över tak(*vägg*-)ytan med hjälp av tålig metallkorg som skyddar från åverkan. Monterad enligt tillverkarens montageanvisning. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)"