



Ljudöra

Håll koll på ljudnivån i lokalen med hjälp av ett ljudöra. Bestäm själv vart er gräns går, från 40dB till 115 dB i 16 olika steg. Häng upp ljudörat på väggen, anslut adaptorn till vägguttaget och det är klart att använda. Så länge ljudnivån är sund lyser den gröna ytterkonturen. Närmar sig ljudnivån inställd larmnivå tänds den gula figuren, överskrids larmnivå lyser örats mittpunkt rött.

Soundear 2000



SoundEar har en pedagogisk design och är mycket lätt att använda. Du bestämmer själv när ljudnivån blir för hög! Med ett reglage på baksidan kan enkelt larmnivå väljas, från 40 dB till 115 dB i 16 olika steg.

- ◇ Noggrannhet: 1 dB
- ◇ Standard: följer IEC 61672
- ◇ Material: stål och plast
- ◇ Strömförsörjning: 24 V från medföljande 230 V adapter
- ◇ Vikt: 1,5 kg
- ◇ Mått: 280x280x60 mm
- ◇ Garanti: 1 år

Soundear II Industry



SoundEar II Industry är en bullermätare avsedd för tuffare miljö. De gula hörselskydden tänds 5 dB under vald larmnivå och när larmnivån överskrids blinkar de röda hörselskydden. På undersidan finns även ingång för extern mikrofon. SoundEar II Industry har IP-klass 42 vilket innebär att den tål viss fukt.

- ◇ Standard: IEC 60601-1. IP42
- ◇ Material: stötsäker akryl
- ◇ Strömförsörjning: 24 V DC från medföljande 230 V adapter.
- ◇ Ingång för extern mikrofon (medföljer ej)
- ◇ Vikt: 1,5 kg
- ◇ Mått: 265x205x46 mm
- ◇ Garanti: 1 år

Soundear II



Uppdaterad elegant design och dessutom tåligare. Med ett reglage på undersidan väljes enkelt larmnivå från 40 dB till 115 dB i 16 olika steg. På undersidan finns även ingång för extern mikrofon.

- ◇ Standard: IEC 60601-1. IP42
- ◇ Material: stötsäker akryl.
- ◇ Strömförsörjning: 24 V DC från medföljande 230 V adapter.
- ◇ Ingång för extern mikrofon (medföljer ej)
- ◇ Vikt: 1,5 kg
- ◇ Mått: 265x205x46 mm
- ◇ Garanti: 1 år

Soundear 300



SoundEar 300 har ytterligare finesser som t.ex. digital display, inställbara larmnivåer (dag/natt), loggning av mätvärden, presentation och beräkning av mätvärden i dataprogram, analoga utgångar med valbara utsignaler m.m. Alla inställningar görs i det lättanvända dataprogrammet. Några inställningar kan göras direkt på fronten av SoundEar 300.

- ◇ Standard: IEC-61672-1 klass 2
- ◇ Material: stötsäker akryl
- ◇ Strömförsörjning: 5 VDC via USB-port eller från medföljande 230 V adapter.
- ◇ Mikrofon: löstagbar. 0,5 m förlängningssladd medföljer.
- ◇ Vikt: 1,5 kg.
- ◇ Mått: 265x205x46 mm.
- ◇ Garanti: 1 år.