





Drift och underhåll

Nedpendlade och fribärande undertak

Gällor:		Contur 600, färdigmålad	Plaza 600, färdigmålad
		Linear 600, färdigmålad	Danoline Tiles 600, folie
		Markant 600, färdigmålad	Corridor 300, färdigmålad
		Belgravia 600, färdigmålad	Corridor F30, folie
		Markant 500, färdigmålad	Corridor Swing 600, färdigmålad
Material:	Undertaksskiva:	Färdigmålade undertaksskivor, perforerade och operforerade, är målade i kulör Danogips Standard vit färg nr. 7380-3350 (som NCS 0700), glans 5. Danoline Tiles 600 och Corridor F30 levereras med folieyta.	
	Bärverkssystem:	Galvaniserad stålprofil med synliga ytor lackerade med CMC färg nr. 001 Global White (NCS 0902-G48Y). Vägprofil för Corridor F30 som RAL 9010. W-swing profiler till fällbart undertak som NCS S0500-N.	
Underhåll:	Damm borttagning:	Damsugning utförs med mjukt munstycke.	
	Nedsmutsning:	Avtorkas med en fuktig trasa, ev. med lite mild tvättmedelslösning. Rengöring med kemiska medel rekommenderas inte.	
	Kraftig nedsmutsning eller skada:	Avtorkas och målas om med roller eller pensel, roller rekommenderas. Sprutmålning rekommenderas inte då färg på ljudfilten förändrar de akustiska egenskaperna. Små skador och repor i ytskiktet kan bättras med spackel som sedan slipas med sandpapper. Undertaksskivan målas därefter med Danoline Takfärg nr. 7417-3350 (som NCS 0700).	
	Intervall:	Beroende på byggherrens krav och rummets användning.	
Hänvisningar:	Ytbehandling:	Se Hus AMA och färgfabrikantens anvisningar.	
	Infästning:	Se fästonsfabrikantens anvisningar.	
	Undertakssystem:	Danoline gällande sortiment.	



B e k l ä d n a d e r

G ä l l e r :

Danopanel, färdigmålad	Contrapanel, folie
Combipanel, färdigmålad	Kinopanel, färdigmålad
Designpanel 900/1200, obehandlad	Curvex ((böjda gipsskivor), obehandlad
Tectopanel, obehandlad	Mitex (vikbara gipsskivor), obehandlad

M a t e r i a l :

Undertaksskiva:	Färdigmålade beklädnader, perforerade och operforerade, är målade i kulör Danogips Standard vit färg nr. 7380-3350 (som NCS 0700), glans 5. Kinopanel levereras i kulör enligt önskemål. Contrapanel levereras med vit folieyta.
-----------------	--

U n d e r h å l l :

Damborttagning:	Dammsugning utförs med mjukt munstycke.
Nedsmutsning:	Avtorkas med en fuktig trasa, ev. med lite mild tvättmedelslösning. Rengöring med kemiska medel rekommenderas inte.
Kraftig nedsmutsning eller skada:	Avtorkas och målas om med roller eller pensel, roller rekommenderas. Sprutmålning rekommenderas inte då färg på ljudfilten förändrar de akustiska egenskaperna. Små skador och repor i ytskiktet kan bättras med spackel som sedan slipas med sandpapper. Undertaksskivan målas därefter med Danoline Takfärg nr. 7417-3350 (som NCS 0700).
Intervall:	Beroende på byggherrens krav och rummets användning.

H ä n v i s n i n g a r :

Ytbehandling:	Se Hus AMA och färgfabrikantens anvisningar.
Infästning:	Se fästonsfabrikantens anvisningar.
Undertakssystem:	Danoline gällande sortiment.