



Grundmönster Gyptone Undertak 2.1.2 Point 11 – Tiles



Gyptone®

Reflecting everyday life



Gyptone Point 11 – Tiles


- Runda hål
- Fyra olika kantutföranden
- Till synligt och dolt bärverk



Gyptone Point 11


Produktprogrammet för Gyptone Point omfattar två standardmönster med runda hål. Skivorna tillverkas i fyra olika kantutförande, anpassade till både synligt och dolt bärverk.

Skivorna har genomgående hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper.



Akustik

Praktisk absorptionsfaktor α_p









— 0,10 0,25 0,65 0,85 0,50 0,35
— 0,55 0,70 0,75 0,65 0,60 0,55

— Konstruktionshöjd 58 mm
— Konstruktionshöjd 200 mm

Mätningarna uppfyller kraven enligt ISO 354. Samtliga mätningar är utförda på standardskivor med pålimmad akustikfilt på baksidan.

Konstruktionshöjden anger avståndet mellan undertakets och bjälklagets undersidor.

Skivornas ljudabsorption påverkas av konstruktionshöjden och ev. bakomliggande mineralull.

Kanter	Modulformat (mm)	Tjocklek (mm)	Bärverk	Montering/Ytbehandling
Kant A 	600 x 600 600 x 1200	12,5	Synligt bärverk T-15 Synligt bärverk T-24  	Demonterbar/ Färdigmålad
Kant B 	600 x 600 600 x 1200	12,5	Trälåkt Primär/sekundärsystem GK-system   	Ej demonterbar/Obehandlat
Kant D1 	600 x 600	12,5	Dolt bärverk T-24 	Demonterbar/ Färdigmålad
Kant E15 	600 x 600	12,5	Synligt försänkt bärverk T-15 	Demonterbar/ Färdigmålad

Hålstorlek: Ø 6,5 mm, c 15 mm
Hålareal: 12 %

Måtten gäller för skivor med kant B och D1.
Skivor med kant A och E15 till synligt bärverk har ett undermått på 6 mm.

Design och teknik

Produktbeskrivning

Basmaterial för Gyptone Point är Gyproc gipsskivor. Perforeringen stansas med stor precision. Skivorna är på baksidan försedda med akustikfilt.

Montering

Gyptone Point (exkl. D1) passar till alla normala synliga och dolda bärverk, aningen som demonterbara eller som fast monterade skivor.

Konstruktionshöjd

Minsta möjliga konstruktionshöjd är följande:

Kant A + E15 (dolt bärverk) = 100 mm


Kant D1 (dolt bärverk) = 100 mm

Kant B (skruvmontage på stålkonstruktion med justerbara upphängare och GK bärverk i två nivåer) = 170 mm inkl. gipsskivan.

Yta

Gyptone Point levereras färdigmålad, vit NCS 0500, i kantutförande A, D1 och E15.

Gyptone Point levereras obehandlad i kant B. Färdigmålning sker på plats. Skivorna



målas med rulle och får inte sprutmålas då detta försämrar ljudabsorptionen.

Brand

Ytskikt klass I. Tändskyddande beklädnad (exkl. D1) utan bakomliggande mineralull.

Kant

A, B, D1 og E15.

Glans och ljusreflektion

Glanstal 5-9 enligt ISO 2813.

Ljusreflektion ca. 70 % med standardmålning.

Formstabilitet

Gyptone Point bör monteras och användas i rum men en relativ luftfuktighet som varaktigt inte överstiger 70 %.

Dimensioner

Modulmått 600 x 600 mm. Point 11 dessutom i 600 x 1200 mm. Tjocklek 12,5 mm.

Vikt

Ca. 8 kg/m².


Rengöring

Gyptone Point kan rengöras med en fuktig trasa. De flesta normala rengöringsmedel kan användas.

Underhåll

Ommålning ska ske med rulle. Skivorna får inte sprutmålas då detta försämrar ljudabsorptionen.

Monteringsvägledning och ytterligare information kan hittas på www.gyptone.se – design/lösningar/grundmönster/gyptone point





www.gyptone.se

Gyptone.se är inte bara en hemsida. Här hittar du alla Gyptone produkter "live" – se på Gyptone.se – välj 3D produktgalleri så kommer du till en 3D värld, där alla våra produkter kan vändas och snurras, sättas samman med de olika systemen och visas, precis som det resultat du gärna vill ha med ditt projekt.



Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Tel: 0171 41 54 00
Fax: 0171 41 54 50
www.gyptone.se

Oktober 2007

