Produkthjälpen

Diskrum – Vårdlokal

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även cellkontor, vilrum, personalrum, reception, avskilt rum i kontorslandskap och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även cellkontor, vilrum, personalrum, reception, avskilt rum i kontorslandskap och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Skärmväggar

Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även cellkontor, vilrum, personalrum, reception, avskilt rum i kontorslandskap och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Skärmväggar

Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även cellkontor, vilrum, personalrum, reception, avskilt rum i kontorslandskap och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Skärmväggar

Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även cellkontor, vilrum, personalrum, reception, avskilt rum i kontorslandskap och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Skärmväggar

Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även cellkontor, vilrum, personalrum, reception, avskilt rum i kontorslandskap och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Skärmväggar

Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även cellkontor, vilrum, personalrum, reception, avskilt rum i kontorslandskap och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Takabsorbenter

Skärmväggar

Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även cellkontor, vilrum, personalrum, reception, avskilt rum i kontorslandskap och dyl.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,6	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Anslagstavlor



Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt – *exempelvis cellkontor, vilrum, personalrum, reception, avskilt rum i kontorslandskap*

I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt godtas i ljudklass A, B och C en 0,2s längre efterklangstid i oktavbandet 125Hz.

Har man en reception i en entréhall med hög takhöjd skall åtgärder vidtas för att skapa god talkommunikation och god arbetsmiljö kring receptionsutrymmet.

Med personalrummet ska man tänka på om det är ett utrymme för talkommunikation. Om huvudsakliga funktionen är samtal mellan flera personer eller från en person till flera. Om det är fallet se kraven för den typ av lokal.

Tillbaka