Produkthjälpen

Kopieringsrum – Skola/Förskola

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Kopieringsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Mer info...

Tillbaka

- Takabsorbent
- Anslagstavla
- Corner



Kopieringsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavla

Corner



Kopieringsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavla

Corner



Kopieringsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Mer info...

Tillbaka

- Takabsorbent
- Anslagstavla
- Corner



Kopieringsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavla

Corner



Kopieringsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavla

Corner



Kopieringsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbent

Anslagstavla

Corner



Kopieringsrum

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, omklädningsutrymmen, korridorer och dyl.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak, Absoflex Anslagstavla på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Mer info...

Tillbaka

- Takabsorbent
- Anslagstavla
- Corner



Utrymmen där människor vistas tillfälligt – *exempelvis korridorer, entréer, kopieringsutrymmen, omklädningsrum*

I utrymmen där människor vistas tillfälligt ställs det inga krav på efterklangstid vid 125Hz.

Har man en receptionsdel i en entréhall med hög takhöjd skall åtgärder vidtas för att skapa god talkommunikation och arbetsmiljö kring receptionsutrymmet.

Tillbaka