Produkthjälpen

Studierum – Gymnasium/Högre Utbildning

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Studierum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även expedition, personalrum, bibliotek och dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.

Tillbaka



- Takabsorbent
- Anslagstavlor

Studierum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även expedition, personalrum, bibliotek och dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavlor

Studierum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även expedition, personalrum, bibliotek och dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavlor

Studierum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även expedition, personalrum, bibliotek och dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavlor

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt – *exempelvis vilrum, lärarrum, personalrum, kontor, expedition, bibliotek, mediatek*

I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt godtas i ljudklass A, B och C en 0,2s längre efterklangstid i oktavbandet 125Hz.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Under denna kategori ska man vara observant för vad man använder lokalen till. Om det är ett utrymme för talkommunikation. Om den huvudsakliga funktionen är samtal mellan flera personer eller från en person till flera. Om det är fallet se kraven för den typ av lokal.

Lokalen ska anpassas till det som den används till inte efter vilken benämning den har.

Tillbaka