Produkthjälpen

Vilrum – Gymnasium Högre Utbildning

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex
B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Vilrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även lärarrum, personalrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Vilrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även lärarrum, personalrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Vilrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även lärarrum, personalrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Vilrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även lärarrum, personalrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt – *exempelvis vilrum, lärarrum, personalrum, kontor, expedition, bibliotek, mediatek*

I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt godtas i ljudklass A, B och C en 0,2s längre efterklangstid i oktavbandet 125Hz.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Under denna kategori ska man vara observant för vad man använder lokalen till. Om det är ett utrymme för talkommunikation. Om den huvudsakliga funktionen är samtal mellan flera personer eller från en person till flera. Om det är fallet se kraven för den typ av lokal.

Lokalen ska anpassas till det som den används till inte efter vilken benämning den har.

Tillbaka