Produkthjälpen

Vårdcentral - Hisshall

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Hisshall

Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även förbindelsestråk, vilrum, entréer samt dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,8	0,8	-

Absoflex rekommenderar: Palett med Diktbyglar och Absoflex Anslagstavla. Vid risk för skadegörelse används med fördel Sonett med Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka

- Takabsorbenter
- Anslagstavla



Hisshall

Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även förbindelsestråk, vilrum, entréer samt dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,8	0,8	-

Absoflex rekommenderar: Palett med Diktbyglar och Absoflex Anslagstavla. Vid risk för skadegörelse används med fördel Sonett med Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbenter

Anslagstavla



Hisshall

Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även förbindelsestråk, vilrum, entréer samt dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,8	0,8	-

Absoflex rekommenderar: Palett med Diktbyglar och Absoflex Anslagstavla. Vid risk för skadegörelse används med fördel Sonett med Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbenter

Anslagstavla



Hisshall

Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även förbindelsestråk, vilrum, entréer samt dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,8	0,8	-

Absoflex rekommenderar: Palett med Diktbyglar och Absoflex Anslagstavla. Vid risk för skadegörelse används med fördel Sonett med Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbenter

Anslagstavla



Utrymmen där människor vistas tillfälligt – *exempelvis förbindelsestråk inkl. hisshall, vilrum, entréer*

I utrymmen där människor vistas tillfälligt ställs det inga krav på efterklangstid vid 125Hz.

Har man en receptionsdel i en entréhall med hög takhöjd skall åtgärder vidtas för att skapa god talkommunikation och arbetsmiljö kring receptionsutrymmet.

Tillbaka