Produkthjälpen

Matsal - Vårdlokaler

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Matsal

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även samlingssal, vardagsrum, matsal, utbildning, konferensrum, avdelningskorridor, väntrum, reception, expedition och dyl. Då låg ljudnivå eftersträvas är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Skärmvägg, Absoflex Corner och Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.



- Takabsorbenter
- Skärmväggar
- Corner
- Anslagstavlor

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt – *exempelvis undersökning, behandling, förlossning, OP-sal inkl. stödjande ytor, sjukgymnastik, patientrum, vårdrum, jourrum, expedition, kontor, laboratorium, reception, dagrum, väntrum, personalrum, avdelningskorridor, konferensrum, utbildning, matsal, vardagsrum eller samlingssal*

I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt godtas i ljudklass A, B och C en 0,2s längre efterklangstid i oktavbandet 125Hz.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Under denna kategori ska man vara observant för vad man använder lokalen till. Om det är ett utrymme för talkommunikation. Om den huvudsakliga funktionen är samtal mellan flera personer eller från en person till flera. Om det är fallet se kraven för den typ av lokal.

Lokalen ska anpassas till det som den används till inte efter vilken benämning den har.

Tillbaka