Produkthjälpen

Vilrum – Vårdlokaler

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex
B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Vilrum

Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,8	0,8	-

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Vilrum

Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,8	0,8	-

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Vilrum

Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,8	0,8	-

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Vilrum

Utrymmen där människor vistas tillfälligt.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,6	0,8	0,8	-

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Utrymmen där människor vistas tillfälligt – *exempelvis förbindelsestråk inkl. hisshall, vilrum, entréer*

I utrymmen där människor vistas tillfälligt ställs det inga krav på efterklangstid vid 125Hz.

Har man en receptionsdel i en entréhall med hög takhöjd skall åtgärder vidtas för att skapa god talkommunikation och arbetsmiljö kring receptionsutrymmet.

Tillbaka